




Avec une esthétique et un design soignés, **le garde-corps prêt à poser INITIAL** se décline en plusieurs modèles et s'adapte à tout type de pose. Choisir le garde-corps **INITIAL**, c'est également l'assurance de la fiabilité et de la qualité de fabrication. Les garde-corps **INITIAL répondent à tous les besoins** : terrasses, mezzanines intérieures ou extérieures et escaliers pour la plus grande sécurité de tous.

ADAPTABILITÉ


- Neuf et rénovation
- Bâtiments publics ou privés, commerces, habitat individuel ou collectif
- Fixation sur dalle ou sur nez de dalle
- Fixation sur muret
- Garde-corps droit ou rampant



Garde-corps droit
type paquebot
Fixation sur muret



Garde-corps rampant
à barreaudage
Fixation sur nez de dalle



Garde-corps droit
à barreaudage
Fixation sur dalle

FIABILITÉ & POSE SIMPLIFIÉE

- Pose à la française ou à l'anglaise
- Fixation rapide des raidisseurs par bloc d'assemblage auto-bloquant
- Prise de remplissage de 8 à 8,8 mm et de 1,5 à 2 mm pour tôle décorée
- Equerre à angle variable pour tous les types de garde-corps rampants ou droits
- Sabots avec 2 possibilités de fixation : 1 cheville ou 2 chevilles

SÉCURITÉ

- Conforme à la **norme française NF P01-012** (juillet 1988) définissant les dimensions des garde-corps et rampes
- Conforme à la **norme NF P01-013**

PERFORMANCES

- **Tests de chocs et d'arrachements passés avec succès**

Lieux	Chocs et arrachements	
	Fixation sur dalle	Fixation sur nez de dalle
privés		
Barreaux vissés	CEBTP N° 2322-8-218/1	CEBTP N° 2322-8-218/1
Remplissage (vitrage organique)	CEBTP N° 2322-8-218/3	CEBTP N° 2322-8-218/3

DESIGN

• 4 styles

- > Barreaudage avec ou sans lisse intermédiaire
- > Remplissage avec ou sans croix de Saint-André
- > Paquebot
- > Mixte Paquebot / Remplissage avec ou sans croix de Saint-André

• 4 esthétiques de main courante

avec embouts en aluminium teintés :

- > Main courante basse de 25 mm de vue d'aluminium
- > Main courante haute de 80 mm de vue d'aluminium
- > Main courante ronde de 48 mm de vue d'aluminium
- > Main courante design « aile d'avion » de 25 mm de vue d'aluminium

• Système de fixation caché

- Embouts et pièces thermolaquées dans la teinte des profilés
- Coque de finition design et teintes pour pieds de garde-corps sur dalle

ESTHÉTIQUE

- **INTEGRAL** avec plus de 300 teintes thermolaquées
- **TEXTURAL** avec 11 teintes à l'aspect grainé
- **ARBORAL** avec 9 teintes, imitations parfaites des nervures du bois



Main courante basse



Main courante haute



Main courante ronde



Main courante design

LABELS QUALITÉ ET GARANTIES

- Label **QUALICOAT** pour les finitions thermolaquées (épaisseurs 60 microns) ; finitions **ARBORAL** comprises
- Label **QUALIMARINE** en standard, finitions **ARBORAL** comprises
- Label **QUALANOD** pour les finitions anodisées (classe 20)



Garde-corps à barreaudage avec lisse intermédiaire



Garde-corps droit avec lisse intermédiaire remplissage



Garde-corps droit type croix St-André